

```
root@hacklab:~/parte-02/lezione-17
```

ETHICAL HACKING POTENZIATO DALL'IA // PARTE II

LEZIONE 17

Mobile Application Security - Android & iOS

Sicurezza delle applicazioni mobili, dall'analisi statica all'instrumentation dinamica.

docente **Vincenzo Calabro** fase Specializzazione: Mobile Application Security

```
root@hacklab:~/lezione-17/agenda $
```

LEZIONE 17 / AGENDA

In questa lezione

// PERCORSO

- > Modelli Android/iOS
- > OWASP MASVS/MASTG
- > Analisi statica di APK/IPA
- > Instrumentation dinamica (Frida)
- > Storage, comunicazioni e pinning

metodo obiettivi -> teoria -> strumenti -> laboratorio -> caso di studio -> etica -> verifica

```
root@hacklab:~/lezione-17/obiettivi $
```

LEZIONE 17 / OBIETTIVI

Obiettivi di apprendimento

// AL TERMINE SAPRAI (TASSONOMIA DI BLOOM)

- > Comprendere – l'architettura di sicurezza Android/iOS
- > Applicare – analisi statica e dinamica di app
- > Analizzare – storage, comunicazioni e superfici IPC
- > Valutare – la conformità secondo OWASP MASVS
- > Creare – un report di mobile penetration test

```
root@hacklab:~/lezione-17/inquadramento $
```

LEZIONE 17 / INQUADRAMENTO

Inquadramento

// DI COSA PARLIAMO

Le app mobili custodiscono dati sensibili su piattaforme con modelli di sicurezza propri. Vediamo analisi statica e dinamica, storage, comunicazioni e il metodo OWASP MASVS.

// PERCHE CONTA

Sicurezza delle applicazioni mobili, dall'analisi statica all'instrumentation dinamica.

```
root@hacklab:~/lezione-17/mappa-insieme $
```

LEZIONE 17 / MAPPA // INSIEME

Mappa d'insieme del modulo

■ Attacco/tecnica ■ Difesa ■ Norme & metodo ■ IA

FONDAMENTI

- 01 Modello di sicurezza mobile
- 02 OWASP MASVS e MASTG
- 03 Analisi statica di APK e IPA
- 04 Analisi dinamica e instrumentation
- 05 Storage, deep link, WebView e pinning

APPROFONDIMENTI

- 06 Isolamento e custodia dei segreti
- 07 Segreti e componenti esposti
- 08 Deep link, IPC e WebView
- 09 Certificate pinning e bypass
- 10 Reverse engineering e offuscamento

```
root@hacklab:~/lezione-17/mappa-1 $
```

LEZIONE 17 / MAPPA // FONDAMENTI

Mappa dei concetti – Fondamenti

■ Attacco/tecnica ■ Difesa ■ Norme & metodo ■ IA



```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-1 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 1/10

[Difesa]

Modello di sicurezza mobile

// SPIEGAZIONE

Android e iOS isolano le app in sandbox, regolano l'accesso con permessi, garantiscono l'integrità con la firma e custodiscono i segreti in keystore e keychain. Chi non padroneggia questo modello non ne sa valutare le debolezze.

// ESEMPIO

> Un'app che salva un token fuori dal keystore lo espone ad altre app o al backup.

```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-2 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 2/10

[Difesa]

OWASP MASVS e MASTG

// SPIEGAZIONE

MASVS definisce i requisiti di sicurezza di un'app mobile per livelli; MASTG è la guida di test corrispondente. Insieme danno un metodo ripetibile per verificare storage, comunicazioni, crittografia e resistenza al reverse engineering.

// ESEMPIO

> Si verifica ogni requisito MASVS con i test del MASTG, documentando l'esito.

```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-3 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 3/10

[Attacco/tecnica]

Analisi statica di APK e IPA

// SPIEGAZIONE

Decompilare un pacchetto APK o IPA rivela manifest, permessi richiesti, endpoint e spesso segreti hardcoded come chiavi API. L'analisi statica trova questi errori senza nemmeno eseguire l'app.

// ESEMPIO

> Una chiave API in chiaro nel codice decompilato dell'APK.

```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-4 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 4/10

[Attacco/tecnica]

Analisi dinamica e instrumentation

// SPIEGAZIONE

A runtime si osserva e si modifica il comportamento dell'app: Frida inietta script per intercettare funzioni, Objection automatizza compiti comuni come il bypass di controlli. Si vede cosa l'app fa davvero, non solo cosa dichiara.

// ESEMPIO

```
$ frida -U -n app -l hook.js (intercetta la funzione di verifica a runtime)
```

```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-5 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 5/10

[Difesa]

Storage, deep link, WebView e pinning

// SPIEGAZIONE

Dati sensibili salvati in chiaro, deep link non validati, WebView che eseguono contenuti insicuri e certificate pinning aggirabile sono difetti ricorrenti. Il pinning protegge le comunicazioni, ma su device controllato puo essere bypassato in test.

// ESEMPIO


> Un deep link non validato apre una schermata interna con parametri controllati dall'attaccante.

```
root@hacklab:~/lezione-17/mappa-2 $
```

LEZIONE 17 / MAPPA // APPROFONDIMENTI

Mappa dei concetti – Approfondimenti

■ Attacco/tecnica ■ Difesa ■ Norme & metodo ■ IA



```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-6 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 6/10

[Norme & metodo]

Isolamento e custodia dei segreti

// SPIEGAZIONE

La sandbox impedisce a un'app di leggere i dati di un'altra; permessi e firma governano capacita e integrita; keystore e keychain proteggono le chiavi con supporto hardware. Aggirare o usare male questi meccanismi apre le porte.

// ESEMPIO

> Una chiave in keystore con protezione hardware non e estraibile neppure con root.

```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-7 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 7/10

[Attacco/tecnica]

Segreti e componenti esposti

// SPIEGAZIONE

Chiavi, URL e credenziali incorporate nell'app sono recuperabili da chiunque la decompili. Allo stesso modo, componenti Android esportati senza controlli permettono ad altre app di invocarli: due errori molto comuni.

// ESEMPIO

> Un'Activity esportata senza permessi viene lanciata da un'app malevola.

```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-8 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 8/10

[Attacco/tecnica]

Deep link, IPC e WebView

// SPIEGAZIONE

Deep link e meccanismi di comunicazione tra componenti sono porte d'ingresso se non validano l'input; le WebView che abilitano JavaScript o bridge nativi possono esporre funzioni sensibili a contenuti web non fidati.

// ESEMPIO

> Una WebView con bridge JavaScript espone metodi nativi a una pagina controllata.

```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-9 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 9/10

[Attacco/tecnica]

Certificate pinning e bypass

// SPIEGAZIONE

Il pinning lega l'app a un certificato atteso, ostacolando l'intercettazione del traffico. In test, su device controllato, si bypassa con Frida o Objection per ispezionare le API: tecnica legittima solo in ambiente autorizzato.

// ESEMPIO

> Uno script Frida disabilita il pinning per permettere l'analisi del traffico TLS.

```
root@hacklab:~/lezione-17/concetto-10 $
```

LEZIONE 17 / CONCETTO 10/10

[Attacco/tecnica]

Reverse engineering e offuscamento

// SPIEGAZIONE

Decompilare e comprendere la logica di un'app serve a trovare debolezze; l'offuscamento rende il codice meno leggibile ma non è una misura di sicurezza in sé: ritarda l'analista, non impedisce l'analisi determinata.

// ESEMPIO

> Codice offuscato rallenta il reverse, ma la logica di autenticazione resta ricostruibile.

```
root@hacklab:~/lezione-17/strumenti $
```

LEZIONE 17 / STRUMENTI

Strumenti della lezione

// TOOLKIT

MobSF

Frida

Objection

jadx

apktool

Burp Suite

// NOTA OPERATIVA

> Ogni strumento si usa in ambiente virtualizzato e isolato, solo su bersagli di proprietà o autorizzati. Output e artefatti vanno protetti e, a fine ingaggio, gestiti o distrutti.

```
root@hacklab:~/lezione-17/lab-1 $
```

LEZIONE 17 / LABORATORIO 1

Laboratorio 1

\$ Analisi statica di un APK (MobSF + jadx)

// PROCEDURA

- [1]** Analizza un APK con MobSF e jadx: segreti
- [2]** permessi
- [3]** componenti esposti

[!] Verifica: Quali informazioni espone il manifest?

```
root@hacklab:~/lezione-17/lab-2 $
```

LEZIONE 17 / LABORATORIO 2

Laboratorio 2

\$ Instrumentation con Frida (bypass pinning/root)

// PROCEDURA

[1] Usa Frida per aggirare pinning e root detection e intercettare il traffico

[!] Verifica: Perché il pinning non basta da solo?

```
root@hacklab:~/lezione-17/caso-di-studio $
```

LEZIONE 17 / CASO DI STUDIO

Caso di studio

// SCENARIO

> Vulnerabilità mobile reale (insecure storage o pinning assente) e impatto sulla riservatezza.

// ANALISI RICHIESTA

- > Ricostruisci la dinamica dei fatti con metodo e tracciabilità
- > Individua errori, cause radice e punti di decisione critici
- > Proponi contromisure, controlli e lezioni apprese

```
root@hacklab:~/lezione-17/etica $
```

LEZIONE 17 / ETICA & DIRITTO

Nota etico-legale

// PRINCIPI INDEROGABILI

> autorizzazione scritta scope definito ambiente isolato dati protetti responsible disclosure

// SPECIFICO DELLA LEZIONE

[!] Solo app di proprietà o autorizzate; attenzione a dati personali e proprietà intellettuale.

```
root@hacklab:~/lezione-17/ricapitolazione $
```

LEZIONE 17 / RICAPITOLAZIONE

Ricapitolazione

// PUNTI CHIAVE

- > L'architettura di sicurezza Android/iOS
- > Analisi statica e dinamica di app
- > Storage, comunicazioni e superfici IPC
- > La conformità secondo OWASP MASVS
- > Un report di mobile penetration test

```
root@hacklab:~/lezione-17/verifica $
```

LEZIONE 17 / AUTOVALUTAZIONE

Autovalutazione

// DOMANDE DI VERIFICA

- ? Quali informazioni espone il manifest di un'app?
- ? Perché il certificate pinning non basta da solo?
- ? Dove un'app conserva in modo insicuro i dati?

// VALUTAZIONE

Report di mobile pentest mappato sui requisiti MASVS.

// LETTURE

OWASP MASTG/MASVS; doc. Frida.

lezione 17 completata

\$ next

Mobile Application Security - Android & iOS

[!] Le competenze di questa lezione si impiegano esclusivamente in contesti legali, autorizzati e deontologicamente corretti, entro lo scope e con autorizzazione scritta.

root@hacklab:~# _

```
root@hacklab:~/contatti $
```

CONTATTI / RISORSE

Restiamo in contatto




Vincenzo Calabro

cyber security / digital forensics /
docenza e divulgazione

// SCANSIONA O VISITA

> vincenzocalabro.it



Inquadra il QR con la fotocamera
per aprire il sito.